

Масло талловое сырое

ТУ 13-0281078-119-89



Талловое масло сырое 1 и 2 сорта по ТУ 13-0281078-119-89. Талловое масло - это смесь органических соединений, получаемая разложением сульфатного мыла серной кислотой. Является побочным продуктом получения целлюлозы при сульфатной варке.

Применение: находит широкое применение в металлургической промышленности, в производстве лакокрасочной продукции, экологичного топлива, смазочных жидкостей и буровых растворов, поверхностно-активных веществ, эмульгаторов и стабилизаторов, алкидных смол, лаков и красок.

Показатель	Норма	Метод испытаний
Внешний вид	Маслообразный продукт коричневого или темно-коричневого цвета	ГОСТ 2706.1
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	130	ГОСТ 17823.1
Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более	18	ГОСТ 5479
Массовая доля смоляных кислот, %, не менее	30	п. 4.3, 4.4 ТУ 13-0281078-119
Массовая доля лигнина и механических примесей, %, не более	2	п. 4.6 ТУ 13-0281078-119
Массовая доля воды, %		ГОСТ 16399
Зола, %, не более	0,65	СТО 4.00279410.022
рН	3-5	ГОСТ 6307